

Dati tecnici

Max. diametro in rotazione	250 mm
Max. diametro tornibile consigliato	150 mm
Max. ingombro davanti all'autocentrante senza morsetti	190 mm
Corsa slitta trasversale asse X	250 mm
Corsa slitta longitudinale asse Z	200 mm
Diametro foro del mandrino	42 mm
Naso attacco mandrino	DIN 6353 Ø 115 mm
Diametro autocentrante idraulico con passaggio barra 42 mm	150 mm
Potenza motore mandrino: continua intermittente	6 kW - 8 HP 7,8 kW - 10,3 HP
Massima potenza erogata da giri/minuto	736 a 4000
Velocità mandrino variazione continua: standard opzionale	4000 g/min. 5000 g/min.

Dati tecnici

Movimento in rapido asse Z	10 m/min.
Movimento in rapido asse X	10 m/min.
Filettature cilindriche, coniche, radiali, con passo fino a	1900 mm
Max. numero utensili posizionabili sulla slitta	8
Numero utensili torretta opzionale	6
Sezione utensili	16x16 mm
Capacità vasca liquido refrigerante	50 litri
Potenza totale installata	13 kW
Tensione di alimentazione	380 V/50 Hz
Condizioni ambientali	0° + 40° C
Peso approssimativo	1500 kg
Ingombro	1,08x2,11x1,51 m